



załącznik Nr...¹ do decyzji/postanowienia
Nr DR.G40.21.2021.K z dnia 17.07.2021 r.




		Biuro Projektowo Usługowe Pro Bud s.c. Borecka Grażyna, Borecki Ryszard	
		PRACOWNIA:	49-300 Brzeg, ul. Legionistów 3/1
		KONTAKT:	tel. (77)4168754; 602-436-389 probud99@o2.pl
INWESTOR:		Gmina Grodków Grodków, ul. Warszawska 29 49–200 Grodków	
NAZWA ZADANIA:		PRZEBUDOWA DRÓG LOKALNYCH W GMINIE GRODKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH: KOLNICA, GAŁĄŻCZYCE, WIERZBNA I BOGDANÓW	
NAZWA INWESTYCJI:			
Remont włączenia drogi wewnętrznej do drogi powiatowej nr 15480 Gnojna - Gałążczyce - Wierzbną		BRANŻA	
		drogowa	
		PB/PW.	
		SKALA	
		1:500	
Projektował	mgr inż. Ryszard Borecki	upr. proj. konstrukcyjna 77/88/Op, 7/98/Op	REWIZJA
Asystent projektanta	mgr inż. Artur Sujka		DATA 07/2021
Sprawdzący			
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTEM			NR RYSUNKU 11

Remont włączenia drogi wewnętrznej do
drogi powiatowej nr 15480
Gnojna - Gałączyce - Wierzbna
Przekrój normalny drogi (A-A)




Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej
w m. Wierzbna, działki nr 300, 33/1. Remont
nawierzchni zjazdu na drogę wojewódzką nr 385

Przekrój normalny (B-B)




Przebudowa drogi gminnej w m. Bogdanów-
włączenie do drogi powiatowej nr 15180
Wójtowice - Jaszów

Przekrój normalny (C-C)



Szczegół połączenia nowoprojektowanych
dróg z istniejącymi
1:25



E	Krawężnik betonowy 15x30 cm
	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
	Stabilizacja/grunt rodzimy

F	Obrzeże betonowe 8x30 cm
	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
	Grunt rodzimy

A	Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11S gr. 5 cm
	Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W gr. 7 cm
	Podbudowa z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
	Podłoże doprowadzone do parametrów G1 - stabilizacja cementem z wytwórni C1,5/2,0 gr. 15 cm

B	Pobocze z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm
	Nasyp
	Podłoże doprowadzone do parametrów G1 - stabilizacja cementem z wytwórni C1,5/2,0 gr. 15 cm / grunt rodzimy

C	Opornik betonowy 12x25 cm
	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
	Stabilizacja

D	Warstwa ścieralna - kostka betonowa gr. 8 cm
	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
	Podbudowa z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
	Podłoże gruntowe

STAROSTWO POWIATOWE
W BRZEGU
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg
-12-

załącznik Nr. 2 do pisma
Nr. DR.GH.O. 91.2021/K z dnia 24.04.2021 r.

Biuro Projektowo Usługowe Pro Bud s.c. Borecka Grażyna, Borecki Ryszard	
PRACOWNIA:	49-300 Brzeg, ul. Legionistów 3/1
KONTAKT:	tel. (77)4168754; 602-436-389 probud99@o2.pl
INWESTOR:	Gmina Grodków Grodków, ul. Warszawska 29 49-200 Grodków
NAZWA ZADANIA:	PRZEBUDOWA DRÓG LOKALNYCH W GMINIE GRODKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH: KOLNICA GAŁĄCZYCE, WIERZBNA I BOGDANÓW
NAZWA INWESTYCJI:	
Przekroje normalne oraz szczegół połączenia nowoprojektowanych dróg z istniejącymi	
Projektowa	mgr inż. Ryszard Borecki
upr. proj. konstrukcyjne	77/88/Op, 7/98/Op
Asystent projektanta	mgr inż. Artur Sujka
Sprawdzający	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM	
BRANŻA drogowa PB/PW. SKALA 1:50 / 1:25	
NR RYSUNKU 4	